

### Tabella classi di reazione al fuoco prodotti parquet

La tabella ha lo scopo di indicare la classe europea di reazione al fuoco raggiunta dalle diverse tipologie di pavimenti Listone Giordano: la classe Cfl-s1, laddove dichiarata, è garantita solo se sono applicate le condizioni di posa indicate dallo specifico colore/numero, con riferimento alla seguente legenda

①	Posa incollata su sottofondo incombustibile							
②	Posa incollata su sottofondo incombustibile oppure posa incollata su sottofondo incombustibile con interposto materassino S4							
③	Posa incollata su sottofondo incombustibile oppure posa incollata su sottofondo incombustibile con interposto un substrato in classe europea di reazione al fuoco "E", di spessore non superiore a 3 mm							
④	Posa flottante su sottofondo incombustibile con interposto materassino isolante Isoldrum TOP oppure posa incollata su sottofondo incombustibile							
Famiglia LG	Prodotto	Finitura	Legno strato a vista	Spessore strato a vista	Legno supporto	Spessore supporto	Posa	Classe reazione al fuoco
Classica	Prima 140/190	NaturPlus2	Rovere - Tek	2,5 mm	Betulla	7,5 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	2,5 mm	Betulla	7,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190	Matt Plus	Rovere	2,5 mm	Betulla	7,5 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190	Naturplus2 Matt	Rovere	2,5 mm	Betulla	7,5 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	2,5 mm	Betulla	7,5 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	2,5 mm	Betulla	7,5 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190	Oleonauture	tutti i legni*	2,5 mm	Betulla	7,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190	Invisible Touch	tutti i legni*	2,5 mm	Betulla	7,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	2,5 mm	Betulla	7,5 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190 - 11,5 mm	NaturPlus2	tutti i legni*	2,5 mm	Pino	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190 - 11,5 mm	Naturplus2 Matt	Rovere	2,5 mm	Pino	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190 - 11,5 mm	Mattplus	tutti i legni*	2,5 mm	Pino	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190 - 11,5 mm	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	2,5 mm	Pino	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190 - 11,5 mm	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	2,5 mm	Pino	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190 - 11,5 mm	Oleonauture	tutti i legni*	2,5 mm	Pino	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190 - 11,5 mm	Invisible Touch	tutti i legni*	2,5 mm	Pino	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190 flottante	NaturPlus2	Rovere	2,5 mm	Abete	11,5 mm	④	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190 flottante	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	2,5 mm	Abete	11,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190 flottante	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	2,5 mm	Abete	11,5 mm	④	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190 flottante	Oleonauture	tutti i legni*	2,5 mm	Abete	11,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Prima 140/190 flottante	Invisible Touch	tutti i legni*	2,5 mm	Abete	11,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190 flottante	NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	Abete	11,5 mm	④	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190 flottante	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	3,5 mm	Abete	11,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190 flottante	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Abete	11,5 mm	④	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190 flottante	Oleonauture	tutti i legni*	3,5 mm	Abete	11,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190 flottante	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm	Abete	11,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Corona 70	XPlus2	Rovere, Morado, Noce, Cabreuva km 31	3,5 mm	Betulla	5,5 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Corona 70	NaturPlus2	Rovere, Iroko, Doussié	3,5 mm	Betulla	5,5 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Corona 70	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	3,5 mm	Betulla	5,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Corona 70	Matt Plus	Rovere	3,5 mm	Betulla	5,5 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Corona 70	Naturplus2 Matt	Rovere	3,5 mm	Betulla	5,5 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Corona 70	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	5,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Corona 70	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	5,5 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Corona 70	Oleonauture	tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	5,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90	XPlus2	Rovere, Morado, Noce, Cabreuva km 31	3,5 mm	Betulla	7,5 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90	NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	Betulla	7,5 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	3,5 mm	Betulla	7,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90	Matt Plus	Rovere	3,5 mm	Betulla	7,5 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90	Naturplus2 Matt	Rovere	3,5 mm	Betulla	7,5 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	7,5 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	3,5 mm	Betulla	7,5 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90	Oleonauture	tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	7,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	7,5 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	7,5 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90 - 12,5 mm	XPlus2	tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90 - 12,5 mm	NaturPlus2	tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90 - 12,5 mm	Matt Plus	tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90 - 12,5 mm	Naturplus2 Matt	tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90 - 12,5 mm	Oleonauture	tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 70/90 - 12,5 mm	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190	XPlus2	Rovere, Morado, Noce, Cabreuva km 31	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190	NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190	Matt Plus	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190	Naturplus2 Matt	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190	finitura olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190	finitura olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190	Oleonauture	tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Listone 140/190	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Plank 140/190/230	XPlus2	Rovere, Morado, Noce, Cabreuva km 31	5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Plank 140/190/230	NaturPlus2	Rovere	5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Plank 140/190/230	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Plank 140/190/230	Matt Plus	Rovere	5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Plank 140/190/230	Naturplus2 Matt	Rovere	5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Plank 140/190/230	Oleonauture	Rovere	5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Plank 140/190/230	Oleonauture	tutti gli altri legni*	5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Classica	Plank 140/190/230	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Plank 140/190/230	Invisible Touch	Rovere	5 mm	Betulla	9,0 mm	③	C <sub>fl-s1</sub>
Classica	Plank 140/190/230	Invisible Touch	tutti gli altri legni**	5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Heritage	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Heritage	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Heritage	Oleonauture	tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Heritage	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Heritage	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Réserve	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Réserve	Oleonauture	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Réserve	Invisible Touch	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Quattrocento Italiano	Oleonauture	Rovere	5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Quattrocento Italiano	Invisible Touch	Rovere	5 mm	Betulla	9,0 mm	③	C <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Ancien	Oleonauture	Rovere	5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Ancien	Oleonauture	Noce, Ciliegio	5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Ancien	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Deco'	Oleonauture	Rovere, Noce, Tek	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Deco'	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Undici	Invisible Touch	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Atelier	Undici	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Medoc 18 mm	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	-	-	①	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Medoc 18 mm	Oleonauture	Rovere	3,5 mm	-	-		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Medoc 2 strati	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Medoc 2 strati	Oleonauture	tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Medoc 2 strati	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Medoc 2 strati	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Medoc 2 strati	NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Quadrone 2 strati	Oleonauture	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Quadrone 2 strati	Invisible Touch	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Quadrone 2 strati	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Quadrone 2 strati	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>

### Tabella classi di reazione al fuoco prodotti parquet

La tabella ha lo scopo di indicare la classe europea di reazione al fuoco raggiunta dalle diverse tipologie di pavimenti Listone Giordano:  
la classe Cfl-s1, laddove dichiarata, è garantita solo se sono applicate le condizioni di posa indicate dallo specifico colore/numero, con riferimento alla seguente legenda

①	Posa incollata su sottofondo incombustibile							
②	Posa incollata su sottofondo incombustibile oppure posa incollata su sottofondo incombustibile con interposto materassino S4							
③	Posa incollata su sottofondo incombustibile oppure posa incollata su sottofondo incombustibile con interposto un substrato in classe europea di reazione al fuoco "E", di spessore non superiore a 3 mm							
④	Posa flottante su sottofondo incombustibile con interposto materassino isolante Isoldrum TOP oppure posa incollata su sottofondo incombustibile							
Famiglia LG	Prodotto	Finitura	Legno strato a vista	Spessore strato a vista	Legno supporto	Spessore supporto	Posa	Classe reazione al fuoco
Natural Genius	Quadrone	finitura eseguita dopo la posa	Tek	18,5 mm	-	-		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Vibrazioni	Oleonature	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Vibrazioni	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Slide -13 mm	NaturPlus2	Rovere	1 mm	-	-		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Factum - 13 mm	NaturPlus2 Matt	Rovere	1 mm	-	-		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Penigal - 13 mm	Oleonature	Tiglio	1 mm	-	-		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Slide 2 strati - 12,5 mm	Oleonature	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Slide 2 strati - 12,5 mm	NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Slide 2 strati - 12,5 mm	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Foxtrot - 13 mm	NaturPlus2	Rovere	1 mm	-	-		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Foxtrot 2 strati - 12,5 mm	Oleonature	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Foxtrot 2 strati - 12,5 mm	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Foxtrot 2 strati - 12,5 mm	Invisible Touch	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Foxtrot 2 strati - 12,5 mm	Invisible Touch ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Fabrique	Oleonature	Betulla	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Fabrique	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Betulla	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Avenue	Matt Plus	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	②	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Between	Invisible Touch	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Between	Invisible Touch ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Conte	Invisible Touch	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Conte	Invisible Touch ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Loop	Oleonature	Ayous	2,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
Natural Genius	Biscuit	Invisible Touch	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D <sub>fl-s1</sub>
M+	Mood	oliato	Rovere	2,5 mm	-	-		D <sub>fl-s1</sub>
M+	Basic 150	"verniciatura speciale" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	-	-	①	C <sub>fl-s1</sub>
M+	Basic 150	Oleonature	Rovere	3,5 mm	-	-		D <sub>fl-s1</sub>
M+	Tabula	"verniciatura speciale" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	-	-	①	C <sub>fl-s1</sub>
M+	Tabula	Oleonature	Rovere	3,5 mm	-	-		D <sub>fl-s1</sub>
M+	Linea (11 mm)	Verniciato Matt (trasparente)	Rovere	3,5 mm	Betulla	7,5	①	C <sub>fl-s1</sub>
M+	Linea (12 mm)	Verniciato Matt (trasparente)	Rovere	2,5 mm	Betulla	9,5	①	C <sub>fl-s1</sub>
M+	Linea (15 mm)	Verniciato Matt (trasparente)	Rovere	4,0 mm	Betulla	11,0	①	C <sub>fl-s1</sub>
M+	Linea 120 (10 mm)	Verniciato (trasparente o con pigmenti colorati)	Rovere	2,5 mm	Betulla	7,5	①	C <sub>fl-s1</sub>

\* con la dicitura "tutti i legni\*\*" o "tutti gli altri legni\*\*" si fa riferimento all'elenco contenuto nell'elenco legni sottostante

\*\* finitura speciale per la quale deve essere richiesta una specifica quotazione

Elenco legni: Rovere - Ciliegio - Faggio - Acero canadese - Cabreuva km 31 - Doussiè - Iroko - Jatoba - Acero - Frassino - Cabreuva Vermelha - Lapacho - Morado - Tek - Wengè

EC 1 – Maggio 2023